

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



29064
Abstandshalter für Bohrungen 62-90mm Ø Folie u. GI
4002940290646
aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA GF)
für Deckeneinbaustrahler
für Bohrungen mit Durchmesser: 62-90mm
Folie und Glaswolle wird von heißen
Leuchtmitteln fern gehalten
nicht für schwenkbare HV und NV Strahler geeignet

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	39259080000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	glasfaserverstärktes Polyamid / glass fiber reinforced polyamide
Produktfarbe	schwarz/ black
CE	Ja

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	80
Außendurchmesser in mm	57

Elektronische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	0
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackung

Verpackungsart	lose / loose
----------------	--------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	57
Tiefe Einzelverpackung in mm	57
Höhe Einzelverpackung in mm	80

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	345
Tiefe Versandkarton in mm	345
Höhe Versandkarton in mm	195
Bruttogewicht Versandkarton in kg	3,5
Palettenabnahme in Stk	3240

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	90
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254