

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)

VO-501425
 Heitronic Solar LED Doppelflutlichtstrahler DUPLEX
 4002940022711



Aufgrund der IP54 Schutzklasse spritzwassergeschützt bietet der Anwendungsbereich für Ihre Hauswand, Garten, Treppenhaus, Durch die optionale Eckmontage bietet sich auch die Möglichkeit, Der Strahler kann wahlweise direkt mit dem Solarpanel (5,5V, oder optional über das beiliegende Verlängerungskabel von 10m Über Schalter an der Leuchte einstellbare Lichtfarbe Gehäuse und Diffuser aus PC, schwarz bzw. transparent mit Bewegungsschalter mit 160° Erfassung bis 10m, Einschaltdauer 10 bis 60 Sekunden, 10 bis 10.000 Lux
 3 Funktionsmodi: 1) kein Licht, wenn keine Erkennung, volles Licht 2) Nachtlicht, wenn keine Erkennung, volles Licht bei Bewegung, Strahler ist mit einem Li-Ion Akku 3,7V 4400mAh ausgestattet Betriebsdauer bei vollständiger Ladung des Akkus: ca. 1 Stunde (entspricht 120-malige Sensorerkennung mit 30 Sekunden ca. 20 Stunden bei Nachtlicht Modi
 Die Ladezeit durch das Solarpanel, sowie der Batteriekapazität ist Wetterbedingungen, dem Standort und der Richtung der Installation

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054139900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	ABS, PC
Produktfarbe	schwarz / black
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
Bewegungssensor	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	54
Typ Batterien	3,7V Li-Ion Akku 18650, 4400mAh (enthalten) / 3.7V Li-Ion battery
Anzahl Batterien	2

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	251,70
Produkthöhe in mm	148,1
Produkttiefe in mm	184,3

Elektronische Daten

Spannung in V	5,5
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	3,7V
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	12
Bemessungsleistungsaufnahme in W	12

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1200
----------------------	------



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Bemessungslichtstrom in lm	1200
Lichtfarbe	3000/4100/6500 Kelvin einstellbar
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	10000

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC color gift box
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	185
Tiefe Einzelverpackung in mm	175
Höhe Einzelverpackung in mm	156

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	385
Tiefe Versandkarton in mm	365
Höhe Versandkarton in mm	332
Bruttogewicht Versandkarton in kg	10,3
Palettenabnahme in Stk	144

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	8
-------------------------	---